

Ficha técnica del producto

Especificaciones

CONTACTO AUXILIAR EXTERNO N



9999SX7

Principal

Product Range	U.motion
Component type	Soporte de contacto auxiliar
Used with	contactor starter

Opcionales

tamaño NEMA	2 0 1 6 3 5 00 4 7
composición de los contactos auxiliares	1 NC
[Uc] control circuit voltage	<= 600 V CA 50/60 Hz
poder asignado de corte	6 A 120 V CA inductivo circuito de control UL 508 3 A 240 V CA inductivo circuito de control UL 508 1.2 A 600 V CA inductivo circuito de control UL 508 1.5 A 480 V CA inductivo circuito de control UL 508 10 A <= 600 V CA resistivo circuito de control UL 508

Ambiente

certificaciones de producto	CSA Reconocido por UL Registrado por UL
-----------------------------	---

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.81 cm
Paquete 1 Ancho	7.874 cm
Paquete 1 Longitud	11.43 cm
Paquete 1 Peso	99.79 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No conforme

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No