

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior de tablero NF Square D de zapatas principales, 250A, 3 fases, 4 hilos y 30 polos

NF430L2C

## Principal

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Panelboard Type             | Main lugs   |
| Branch Circuit Breaker Type | EDB/EDG/EDJ |
| Busbar Material             | Cobre       |

## Opcionales

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de espacios             | 30                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enclosure Nominal Height       | 965.2 mm<br>1270.0000000000 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Enclosure Nominal Width        | 508.0000000000 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Enclosure Nominal Depth        | 146.05 mm NEMA 1<br>165.1 mm NEMA 3R/5/12                                                                                                                                                                                                        |
| [In] corriente nominal         | 250 A                                                                                                                                                                                                                                            |
| corriente interrumpida nominal | 65 kA                                                                                                                                                                                                                                            |
| Number of Phases               | 3 fases 4 cables                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voltage Rating                 | 600Y/347 V CA                                                                                                                                                                                                                                    |
| conexiones - terminales        | Terminal línea a línea AWG 6...350 kcmil aluminio<br>Terminal neutro AWG 6...350 kcmil aluminio                                                                                                                                                  |
| par de apriete                 | 4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0<br>11.3 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0<br>31.07 N.m 13.30...177.3 mm² AWG 6...350 kcmil<br>31.07 N.m 13.30...126.7 mm² AWG 6...250 kcmil<br>31.07 N.m 107.2...152 mm² AWG 4...300 kcmil |
| altura                         | 838.2 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| anchura                        | 265.18 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| peso del producto              | 14.06 kg                                                                                                                                                                                                                                         |

## Ambiente

|        |                    |
|--------|--------------------|
| normas | CSA C22.2<br>UL 67 |
|--------|--------------------|

## Unidades emabalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 16.510 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 35.560 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 96.520 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 1 Peso                     | 9.820 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAL        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15         |
| Paquete 2 Altura                   | 101.600 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 101.600 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 121.920 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 140.160 kg |

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huella ambiental                |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)  | 163                                                  |
| Información medioambiental      | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>        |
| Use Better                      |                                                      |
| Materiales y embalaje           |                                                      |
| Paquete con cartón de reciclaje | No                                                   |
| Embalaje sin plástico           | No                                                   |
| China RoHS Regulation           | <a href="#">Declaración RoHS China</a>               |
| Use Again                       |                                                      |
| Reempaquetar y refabricar       |                                                      |
| Perfil de circularidad          | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                      | No                                                   |