

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SUPRESOR DE PICOS TIPO QO, T2, 22 KA, 1F, 2H, 120 VCA, ENCHUFABLE

QO120SB

Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	SW60

Opcionales

Voltage Rating	120 V CA
Surge Current	30 kA
Number of Phases	1 fase
Max Number of Poles	1
Wiring Configuration	2 cables
Local Signalling	1 LED verde funcionamiento normal
destino de producto	load center QOD load center QOX
Height	76 mm
Width	19 mm
Depth	64 mm

Ambiente

Ambient Operating	65 °C
Enclosure Rating	NEMA 2

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.6 cm
Paquete 1 Ancho	1.9 cm
Paquete 1 Longitud	6.4 cm
Paquete 1 Peso	453.592 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No