

RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO

El centro de carga de 4 circuitos monofásico IUSA para interruptores termomagnéticos enchufables, en sus versiones de **EMPOTRAR Y SOBREPONER**, se usa para dividir y proteger circuitos en sistemas de corriente alterna para máquinas y equipos que operan con carga monofásica en instalaciones domésticas o residenciales.

El centro de carga IUSA es compatible con cualquier marca de interruptor termomagnético del mercado.

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- CUERPO DE ACERO AL CARBÓN CON LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 22
- BASE CONTACTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA
- CONTACTOS DE ALUMINIO CON TORNILLOS DE ACERO CON ACABADO ZINC NIQUEL
- RECIBE CABLE DE COBRE o ALUMINIO NO. 8 CON UN PAR DE APRIETE DE 4 Nm.
- SOLERA DE FACIL ACCESO EN DONDE SE INSTALA BARRA DE NEUTRO
- DISCOS REMOVIBLES DE ½, ¾" Y 1"



CENTRO DE CARGA DE EMPOTRAR

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

- SERVICIO MONOFÁSICO 1 FASE 2 HILOS; 2 FASES 3 HILOS
- TENSION NOMINAL 120 V~ / 240 V~
- BARRA DE NEUTRO
- FRECUENCIA: 60 HZ
- CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 kA RMS SIMÉTRICOS
- TENSION DE AISLAMIENTO DE 600 V~
- GABINETE CLASE NEMA TIPO 1 (PARA USO INTERIOR)
- COMPATIBLE CON INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE HASTA 70 A
- NORMAS APLICABLES: NMX-J-515



CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER

DIMENSIONES DEL GABINETE

LARGO	183
ANCHO	71
PROFUNDO	167

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Marca	Código	Catálogo	Servicio	Montaje	Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V~)	Color	Master
IUSA	302448	AE3040	Monofásico	Empotrar	70	120	Gris	10
ETIQUETA	302447	AE3041	Monofásico	Sobreponer	70	120	Gris	10

FICHA TÉCNICA Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México
Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734