

LIR 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
Código	9200230000
Tipo	LIR 6M4 V
GTIN (EAN)	4032248410057
Cantidad	100 Pieza

LIR 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	8,1 mm	Profundidad (pulgadas)	0,319 inch
Anchura	27,2 mm	Anchura (pulgadas)	1,071 inch
Peso neto	1,7 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado en forma de anillo 6,0 mm² / M4
--------------------------	---

Conector

Aislamiento	PVC, disponible	Color de identificación	amarillo
Densidad de conexión (S1)	1 mm	Dimensión	M 4
Dimensión (perno)	M 4	Diámetro del aislamiento (D)	6,4 mm
Diámetro exterior (d)	9,5 mm	Diámetro interior (d1)	4,3 mm
Longitud de conexión (l)	22,4 mm	Longitud del aislamiento (b)	14,15 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor	6 mm²
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

LIR 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools

**Herramientas para prensar conectores aislados**

terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 Pieza	Crimpado paralelo
Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 Pieza	