

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm² - 1.5 mm²,rojo
Código	<u>9200310000</u>
Tipo	LIS 1,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248410132
Cantidad	100 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	5,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,228 inch	
Anchura	22,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,89 inch	
Peso neto	0.75 a			

Datos técnicos

Descripción del artículo Terminal preaislado con forma de horquilla 1,5 mm² / M4

Conector

disponible	Color de identificación	rojo
0,75 mm	Dimensión	M 4
M 4	Diámetro del aislamiento (D)	4 mm
7,2 mm	Diámetro interior (d1)	4,3 mm
17,8 mm	Longitud del aislamiento (b)	11,3 mm
	Sección de conexión del conducto	r,
PVC	max.	1,5 mm²
	0,75 mm M 4 7,2 mm 17,8 mm	O,75 mm Dimensión M 4 Diámetro del aislamiento (D) 7,2 mm Diámetro interior (d1) Longitud del aislamiento (b) Sección de conexión del conductor

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format	
Folletos		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

,

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados

terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<u>9014400000</u>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm², 2.5mm², Crimpado doble
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<u>9006120000</u>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<u>9202850000</u>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 Pieza	Crimpado paralelo