

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor termomagnético PowerPacT H, de 30A, 3 polos, 18kA a 600V, I-Line

HGA36030

### Principal

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| gama                          | PowerPact              |
| nombre del producto           | PowerPact H            |
| tipo de producto o componente | Interruptor automático |
| aplicación del dispositivo    | Distribución           |

### Opcionales

|                                                      |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] corriente nominal                               | 30 A                                                                                                                                                                      |
| Number of Poles                                      | 3P                                                                                                                                                                        |
| descripción de polos protegidos                      | 3t                                                                                                                                                                        |
| tipo de control                                      | Maneta                                                                                                                                                                    |
| código de poder de corte                             | G                                                                                                                                                                         |
| poder de corte                                       | 65 kA 240 V CA 50/60 Hz UL 489<br>35 kA 480 V CA 50/60 Hz UL 489<br>18 kA 600 V CA 50/60 Hz UL 489<br>20 kA 250 V DC UL 489<br>20 kA 500 V DC UL 489                      |
| [Ue] tensión asignada de empleo                      | 690 V CA 50/60 Hz valores instantáneos y de demanda                                                                                                                       |
| frecuencia de red                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                  |
| [Ics] poder de corte en servicio                     | 65 kA En 50 A 220/240 V CA 50/60 Hz<br>35 kA En 50 A 380/440/415 V CA 50/60 Hz<br>18 kA En 50 A 500/525 V CA 50/60 Hz<br>20 kA En 50 A 250 V DC<br>20 kA En 50 A 500 V DC |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV En 50 A                                                                                                                                                              |
| trip unit technology ((*))                           | Térmico-magnético                                                                                                                                                         |
| intensidad de disparo magnético                      | 750 A                                                                                                                                                                     |
| intensidad magnética mínima de disparo               | 350 A                                                                                                                                                                     |
| Continuous current rating                            | 80 %                                                                                                                                                                      |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento                 | 750 V En 50 A                                                                                                                                                             |
| apto para seccionamiento                             | Sí En 50 A                                                                                                                                                                |
| categoría de empleo                                  | Categoría A                                                                                                                                                               |
| calibre AWG                                          | AWG 14...AWG 3/0 aluminio/cobre terminales                                                                                                                                |
| señalizaciones en local                              | 1 indicador de disparo verde apagado (OFF)                                                                                                                                |
| modo de montaje                                      | Caja de conexiones bracket ((*))                                                                                                                                          |
| tipo de montaje                                      | Bracket ((*))                                                                                                                                                             |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                         |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | I-Line connection, línea Lugs ((*)), load ((*))                                                                                                                                |
| identificador de terminal               | AL150HD                                                                                                                                                                        |
| alto montaje                            | 114.3 mm                                                                                                                                                                       |
| par de apriete                          | 5 N.m 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10<br>14 N.m 10...95 mm² AWG 8...AWG 3/0                                                                                                        |
| Número de ranuras                       | 2 interruptor del auxiliar OF conexión<br>1 interruptor de la alarma Dakota del Sur conexión<br>1 overcurrent trip switch SDE conexión<br>1 bobina de disparo MN o MX conexión |
| Power wire stripping length             | 16 mm                                                                                                                                                                          |
| Color                                   | Negro                                                                                                                                                                          |
| altura                                  | 163 mm                                                                                                                                                                         |
| anchura                                 | 104 mm                                                                                                                                                                         |
| profundidad                             | 86 mm                                                                                                                                                                          |
| peso del producto                       | 2.2 kg                                                                                                                                                                         |
| cantidad por juego                      | 1                                                                                                                                                                              |
| conexión de fase                        | ABC                                                                                                                                                                            |
| interfaz de comunicación                | Modbus<br>Ethernet                                                                                                                                                             |
| aplicación de interruptor automático    | HACR rated ((*))                                                                                                                                                               |

## Ambiente

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| etiquetas de calidad                   | CE                                                   |
| normas                                 | UL<br>CSA<br>NEMA<br>NOM-003-SCFI-2000<br>En 50 A    |
| certificaciones de producto            | UL<br>CSA<br>NOM                                     |
| grado de protección IP                 | Tapa frontal Cuerpo IEC 60529                        |
| grado de contaminación                 | 3 IEC 60947-1                                        |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C                                          |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -50...85 °C                                          |
| altitud máxima de funcionamiento       | < 2000 m sin disminución<br>5000 m con restricciones |

## Unidades emabalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 15.494 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 21.590 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 38.100 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 2.495 kg  |

# Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huell <span>​</span> a ambiental               |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huell <span>​</span> a de carbono (kg CO2 eq.) | 396                                           |
| Informaci <span>​</span> on medioambiental     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje                           |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Paquete con cart <span>​</span> on de reciclaje | S <span>​</span> í                                 |
| Embalaje sin pl <span>​</span> astico           | No                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>         | Cumple con las exenciones                          |
| Regulaci <span>​</span> on REACH                | <a href="#">Declaraci<span>​</span>on de REACH</a> |
| Sin PVC                                         | S <span>​</span> í                                 |

Use Again

| Reempaquetar y refabricar                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                            | <a href="#">Informaci<span>​</span>on de fin de vida <span>​</span>ut<span>​</span>il</a> |
| Bater <span>​</span> ia extra <span>​</span> ible | No                                                                                        |
| Devoluci <span>​</span> on                        | No                                                                                        |