

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de intensidad tropicalizado DIN 150/5 para cables d 21

METSECT5CC015

Principal

gama	PowerLogic
nombre del producto	TI
tipo de producto o componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 0,5 3 VA Clase 1 4 VA Clase 3 5 VA
[In] corriente nominal	150 A

Opcionales

tipo de transformador de corriente	Edificios grandes
relación de transformación del trafo	150/5
[Ith] corriente térmica convencional	9 kA
corriente nominal dinámica	Clase B
fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	32 Muestras/ciclo CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
tipo de montaje	Mediante tornillos Ajustable en clip
tipo de montaje	Carril DIN Placa de montaje
anchura	Exterior: 44 mm
altura	Exterior: 65 mm
profundidad	Exterior : 30 mm Total : 37 mm
diámetro	21 mm
peso del producto	0.175 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
clase de aislamiento eléctrico	Classe B
diámetro exterior del cable	21 mm
sellado	4

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	IEC 61869-2 VDE 0414
certificaciones de producto	CE EAC
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.500 cm
Paquete 1 Ancho	5.500 cm
Paquete 1 Longitud	8.400 cm
Paquete 1 Peso	173.200 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	8.960 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura