

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma USB Orion de 1 módulo, 1A, 127/220V, en color plata

S70547074

Principal

gama de producto	OsiSense
gama	Orión
tipo de producto o componente	Cargador USB
tono de color	aluminio RAL 9006
modo de fijación	Fijado a presión
Tipo de conexión integrada	1 USB 2.0 port 5 V DC 1 A

Opcionales

montaje de dispositivo	Rasante
presentación del dispositivo	Mecanismo con placa central
compatibilidad de gama	OsiSense XG FL21 OptiLine 70 con adaptador Altira Orkii
tratamiento de superficie	Sin tratar
acabado exterior	Mate
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
consumo de potencia en W	0.1 W
alimentación de entrada	12 W
tipo de protección	Prot.cont.cortoc. (per.corto)
temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
forma de la cabeza del tornillo	Pozidriv No 1 Con ranuras
número de terminales	2 terminales de tornillo
longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm
Compatibilidad del producto	Texas Instruments LGE Apple TCT mobile (ALCATEL) Sony Ericsonn Samsung Móvil Emblaze Atmel Research in Motion Huawei Technologies Qualcomm Nokia Motorola Mobility
altura	45 mm
anchura	22.5 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

profundidad	42.5 mm
número de módulos	1 módulo 22.5 x 45 mm
[Ue] tensión asignada de empleo	127..0,240 V CA +/- 10 % 50/60 Hz
fondo empotrado	33.8 mm
se vende en cantidades indivisibles	1
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm² con filamentos 1,5...2,5 mm² Flexible 1,5...2,5 mm² rígido
humedad relativa	15...95 %
peso del producto	26.7 g
tipo de paquete	Flow-pack

Ambiente

normas	EN 60950-1 ETSI EN 300 489-34 EN 62684
directivas	ZBRRRC ZBRRD 2009/125/EC - ecodesign
grado de protección IK	IK04
grado de protección IP	IP21
características ambientales	Jabón líquido Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Aceite Resistencia UV Acetona Lejía Petrol Hydrogen peroxide (H2O2)
clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.3 cm
Paquete 1 Ancho	7.0 cm
Paquete 1 Longitud	14.0 cm
Paquete 1 Peso	0.031 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No