

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ARRANCADOR MAGNET. T4 3P 22

8536SFO1V03

Principal

Product Type	Arrancador del motor
Product Range	S
Starter Type	Sin inversión

Opcionales

NEMA Size	4
Rated Current	135 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V CA
Phase	3 fases
Type of Overload	Melting alloy ((*)) 3
Horsepower Rating	40 HP 200 V CA 50 HP 230 V CA 100 HP 460 V CA 100 HP 575 V CA
SCCR	Circuit-breaker ((*)): 10 kA at 600 V CA Fusible: 10 kA at 600 V CA
Coil Voltage	220 V CA 50 Hz 240 V CA 60 Hz
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Units	No control units ((*))
Pilot Light	Sin piloto
Auxiliary Contacts	Sin
Terminal Type	Terminales con abrazaderas de tornillo
Height	327.15 mm
Width	152.40 mm
Depth	165.10 mm

Ambiente

Enclosure Type	Not rated (open device) ((*))
Certifications	Registrado por UL CSA NEMA

Unidades emabalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	19.558 cm
Paquete 1 Ancho	22.352 cm
Paquete 1 Longitud	36.83 cm
Peso del empaque (Lbs)	9.571 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No conforme

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA