

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys LE - Arrancador en cofre 25 A - bobina 220 V CA

LE1D25M7

Principal

gama	TeSys
nombre del producto	TeSys LE
nombre corto del dispositivo	LE1D
tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
aplicación del dispositivo	Standard ((*))
categoría de empleo	AC-3
composición de equipos	Thermal overload relay ((*)) pedir por separado Contactor
tipo de control	Pulsador Inicio verde E Pulsador stop/reset ((*)) rojo S

Opcionales

potencia del motor en kW	11 kW 380/400 V CA 50/60 Hz 11 kW 415 V CA 50/60 Hz 11 kW 440 V CA 50/60 Hz 15 kW 500 V CA 50/60 Hz 15 kW 660/690 V CA 50/60 Hz 5.5 kW 220/230 V CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	22 A
[Uc] control circuit voltage	220 V CA 50/60 Hz
número de entrada para cables	2 ISO20 parte superior 2 ISO25 parte superior 2 ISO20 parte inferior 2 ISO25 parte inferior
anchura	101 mm
altura	201 mm
profundidad	153.5 mm
peso del producto	1.015 kg

Ambiente

material	Policarbonato
grado de protección IP	IP65 IEC 60529
grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
normas	IEC 60947-4-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
características ambientales	Ambiente estándar

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	UKCA
-----------------------------	------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	18.500 cm
Paquete 1 Ancho	16.500 cm
Paquete 1 Longitud	24.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.234 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	22
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	39.906 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	107
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE Label	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Technical Illustration

Assembly's dimensions

