

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de seguridad con portafusibles Square D de 2 polos, 60A, 3 hilos, 3 fases, NEMA1, neutro

D222N

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
aplicación del dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Number of Poles	2
Current Rating	60 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 1
poder de corte	1.5 hp at 120 V CA 60 Hz for 1 fase motors 3 hp at 120 V CA 60 Hz for 3 fases motors 3 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 7.5 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 15 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors

Opcionales

Short Circuit Current Rating	100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R
tipo de fusible	H, K or R
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 3 cobre
par de apriete	4.0 N.m 2.08...5.26 mm² AWG 14...AWG 10 5.08 N.m 8.37 mm² AWG 8 4.0 N.m AWG 14...AWG 10 5.08 N.m 12.3...21.12 mm² AWG 6...AWG 4 5.6 N.m 26.67 mm² AWG 3
profundidad	123.70 mm
anchura	189.23 mm
altura	377.95 mm
peso del producto	4 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.335 cm
Paquete 1 Ancho	19.685 cm
Paquete 1 Longitud	40.640 cm
Peso del empaque (Lbs)	3.547 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	105
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	370.131 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	37
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA