



Dicroica LED MR16 Essential

ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO 100-240V

Las Essential LEDspots MR16 son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU5.3 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots MR16 brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	GU5.3
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso	400 lm
Intensidad lumínica (nominal)	700 cd
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	88.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4.5 W
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	100-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	MR16
Peso neto (pieza)	0.027 kg

Dicroica LED MR16 Essential

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO 100-240V
Nombre del producto completo	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO 100-240V


Plano de dimensiones




Full EOC	871869680913600
Código del pedido	929001874112
N.º de material (12NC)	929001874112
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677535056
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677535051

Product	D	C
ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO 100-240V	50.5 mm	46.5 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO 100-240V




Light Distribution Diagram - ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO 100-240V




Dicroica LED MR16 Essential

Lifetime



50W GU5-3 MR16



Lumen Maintenance Diagram - ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO
100-240V

