

## MR16L-LED/001/65

MR16L-LED/001/65

### CARACTERÍSTICA

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Modelo (s)             | MR16L-LED_001_65 |
| Tipo de bulbo          | MR               |
| Material de la carcasa | Plástico         |
| Terminado              | Blanco           |
| IRC                    | 80               |
| Distribución de luz    | GX5.3            |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 - 240 V     |
| Consumo de potencia [W]   | 6 W             |
| Consumo de corriente [A]  | 0.06 A - 0.03 A |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.5             |
| Flujo luminoso [lm]       | 550 lm          |
| Temperatura de color [K]  | 6 500 K         |
| Color de luz              | Luz de día      |
| Temperatura de operación  | -20 / 40° C     |

### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 15000 h |
| Atenuable         | NO      |
| Garantía          | 5 años  |
| Certificación     | NOM-030 |



### Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V*

*Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*