

Ficha técnica del producto

Especificaciones

CENTRO DE CARGA QO, KIT BARRA DE TIERRA



PK15GTA

Principal

product line	QOD
product type	Barra

Opcionales

número de conectores	15
wire size	AWG 14...AWG 4 cobre AWG 12...AWG 4 aluminio
equipo suministrado	2 tornillo
bar length	143 mm
longitud de segmento	80 mm
metros dispositivo	Direct mounting ((*)) parte posterior del armario
altura	11.100 mm 11.100 mm
profundidad	7.925 mm 7.925 mm
tightening torque ((*))	30 lb.in Clip de montaje 30 lb.in 20 lb.in AWG 14...AWG 10 cobre 20 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio 25 lb.in AWG 8 35 lb.in AWG 6...AWG 4 25 lb.in AWG 14...AWG 12 cobre 25 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.6 cm
Paquete 1 Ancho	13 cm
Paquete 1 Longitud	20.9 cm
Peso del empaque (Lbs)	64 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9.906 cm
Paquete 2 Ancho	16.002 cm
Paquete 2 Longitud	18.542 cm
Paquete 2 Peso	775.643 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	2160
Paquete 3 Altura	71.12 cm
Paquete 3 Ancho	101.6 cm
Paquete 3 Longitud	121.92 cm
Paquete 3 Peso	186.426 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

📦 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer

🕒 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

🔄 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions

Image of product / Alternate images

Alternative



MFG Model Number
PK15GTACP



15 terminal
Ground Bar Kit for
use in Square D
electrical panels



Accepts copper
or aluminum
wire to feed to
neutral bar



UL listed and
ANSI Certified



0.32 in. 5.63 in. 0.5 in.

MFG Model Number

PK15GTACP

Compatible products

15 Terminal Ground Bar Kit
MFG Model Number: PK15GTACP



The image shows a 15 Terminal Ground Bar Kit, which consists of a long metal bar with 15 terminals, each equipped with a screw. Two additional screws are shown separately below the bar.



Compatible with all Square D
QO/Homeline load centers



The image shows a Square D QO/Homeline load center, which is a metal enclosure with a door and a handle. To the right of the load center is a small white circle containing three red dots.