

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ARRANCADOR MAGNET. T1 3P 220V

8536SCG3V03

Principal

Product Type	Arrancador del motor
Product Range	S
Starter Type	Sin inversión

Opcionales

NEMA Size	1
Rated Current	27 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V CA
Phase	3 fases
Type of Overload	Melting alloy ((*)) 3
Horsepower Rating	7.5 HP 200 V CA 7.5 HP 230 V CA 10 HP 460 V CA 10 HP 575 V CA
SCCR	Circuit-breaker ((*)): 5 kA at 600 V CA Fusible: 5 kA at 600 V CA
Coil Voltage	220 V CA 50 Hz 240 V CA 60 Hz
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Units	No control units ((*))
Pilot Light	Sin piloto
Auxiliary Contacts	Sin
Terminal Type	Terminales con abrazaderas de tornillo
Height	254.00 mm
Width	152.40 mm
Depth	141.22 mm

Ambiente

Enclosure Type	NEMA 1 chapa de acero pintada
Certifications	Registrado por UL CSA NEMA

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.	

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	15.0 cm
Paquete 1 Ancho	16.3 cm
Paquete 1 Longitud	29.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	3.34 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	3 292 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	24 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	3 260 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	6 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Número SCIP	04e3cbb1-2155-44d7-bcbd-499999a92721
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura