



Ceramalux ALTO

SON 250W E39 ED58 CL SL/12

Estas lámparas cumplen con la prueba TCLP de EPA de materiales no peligrosos. Ideal para aplicaciones industriales, depósitos, aplicaciones en punta de postes y estacionamientos.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	523
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	412
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2100 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	102 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	114 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	26
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	251 W
Corriente de la lámpara (nominal)	3.0 A
Voltaje (nominal)	95 V
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED18
Peso neto (pieza)	167.000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	23.5 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON 250W E39 ED58 CL SL/12
Nombre del producto completo	SON 250W E39 ED58 CL SL/12
Descripción de código local	SON 250W E39 ED58 CL SL/12
Código del pedido	928601139490
N.º de material (12NC)	928601139490
Código local	467217
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677467210
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677467215

Ceramalux ALTO

Plano de dimensiones

Product	D	C (max)
SON 250W E39 ED58 CL SL/12	57.2 mm	248 mm

