

6HLED1167MV30N

LUSITANIA

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	6HLED1167MV30N
Aplicación	Sobreponer Muro
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	54

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	6 W
Consumo de corriente [A]	0.06 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.p.]	0.550000000000000004
Flujo luminoso [lm]	482 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de operación	-45 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años



NPI-21
6HLED1167MV30N



Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo. Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037