



# Lámpara solar All-In-One de alumbrado público SmartBright Essential

## BRC010 LED40/765 kit

Lámpara solar All-In-One de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en el luminario. Clips de montaje en poste opcional. Sensor de movimiento por microondas para optimizar la autonomía de la batería.

### Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución

### Datos del producto

| Información general                    |                               | Operación y aspectos eléctricos     |                    |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Controlador incluido                   | Si                            | Tipo de batería                     | Litio ferrofosfato |
| Observaciones                          | Soporte para montaje incluido | Amperes por hora de la batería      | 15 Ah              |
| Período de garantía                    | 1 años                        | Voltaje de la batería               | 3.2 V              |
| Información técnica sobre la luz       |                               | Tipo de panel                       | Policristalino     |
| Flujo luminoso                         | 4.000 lm                      | Voltaje del panel                   | 4.5 V              |
| Temperatura de color correlacionada    | 6500 K                        | Potencia en vatios máxima del panel | 13 W               |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 160 lm/W                      | Tipo de controlador de carga        | PWM                |
| Índice de producción de color (IRC)    | >70                           | Temperatura                         |                    |
| Tipo de cubierta óptica                | Reflector                     | Rango de temperatura ambiente       | 0 a +45 °C         |

# Lámpara solar All-In-One de alumbrado público SmartBright Essential

| Controles y atenuación                   |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Regulable                                | Si                                                                       |
| Capacidad de configuración               | Configurable                                                             |
| Interfaz de control                      | IR remoto                                                                |
| Mecánica y carcasa                       |                                                                          |
| Longitud total                           | 625 mm                                                                   |
| Ancho total                              | 250 mm                                                                   |
| Altura total                             | 54 mm                                                                    |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 54 x 250 x 625 mm                                                        |
| Material                                 | Acrilonitrilo butadieno estireno                                         |
| Aprobación y aplicación                  |                                                                          |
| Código de protección de ingreso          | IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |

| Condiciones de aplicación            |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Perfil de regulación solar           | As per remote controller |
| Ubicación de la batería              | Inside luminaire         |
| Información del producto             |                          |
| Nombre del producto del pedido       | BRC010 LED40/765 kit     |
| Nombre del producto completo         | BRC010 LED40/765 kit     |
| Full EOC                             | 692382864902999          |
| Código del pedido                    | 911401828002             |
| N.º de material (12NC)               | 911401828002             |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                        |
| EAN/UPC: producto/caja               | 6923828649029            |
| Numerador: paquetes por caja externa | 4                        |
| EAN/UPC - Caja                       | 6923828648879            |

## Plano de dimensiones

